

Kniktelescoophoogwerker Z30/20N-RJ

Maximale werkhoogte: 10,89 m
 Maximale platformhoogte: 8,89 m

A. Platformlengte: 0,76 m
 B. Platformbreedte: 1,22 m
 C. Hoogte: 2,00 m
 D. Lengte: 5,31 m
 E. Hoogte in transporttoestand: 2,24 m
 F. Lengte in transporttoestand: 3,80 m
 G. Breedte: 1,19 m
 H. Wielbasis: 1,60 m
 I. Bodemvrijheid: 0,09 m

Max. werkbereik: 6,25 m
 Zwenkbereik: 359 °
 Eigen gewicht: 6625 kg
 Max. last platform: 227 kg
 Aandrijving: Accu

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Er zijn massieve witte banden gemonteerd, laten geen sporen achter.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op vlakke, horizontale ondergrond van voldoende draagkracht.
- Maximum toelaatbare scheefstand 2,5°.
- Dodemansschakelaar nooit mechanisch blokkeren.
- Giek nooit als kraan gebruiken.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 4,5 km/uur (1,25 m/s).
- Maximaal toelaatbare horizontale kracht is 400N.

