

Schaarhoogwerker rups aangedreven op stempels Bibi 1470-HE

Maximale werkhoogte bij Stempelbreedte 1,53 x 3,05 m	14,00 m
Maximale werkhoogte bij Stempelbreedte 1,10 x 3,35 m	10,00 m
Maximale werkhoogte zonder stempels:	6,00 m
Platform lengte:	2,63 m
Platform lengte uitgeschoven:	4,00 m
Breedte platform:	1,14 m
Hoogte leuning uitgeschoven:	2,64 m
Hoogte leuning ingeschoven:	2,30 m
Hoogte zonder leuning:	1,98m
Transport Lengte:	3,05 m
Transport Breedte:	1,15 m

Eigen gewicht:	3380 kg
Max. last platform:	300 kg
Aandrijving:	Diesel / 230 V

Attentie:

- Lees gebruiksaanwijzing alvorens de machine te bedienen.
- Voorzien van rups banden zwart.
- Voorzien van stempels.
- Werken is toegestaan tot windsnelheid 12,5 m/sec.
- Maximaal hellingshoek overdwers 20°.
- Maximaal hellingshoek lengterichting 14°.
- Controleer grond op vlakheid en draagkracht: de machine mag uitsluitend werken op ondergrond van voldoende draagkracht.
- Gebruik van ladders e.d. in de werkbak is niet toegestaan.
- Gebruik noodbediening niet voor normale bediening.
- Gebruik altijd veiligheidsgordel.
- Op hellingen alleen met lage snelheid rijden.
- Maximum rijsnelheid 2 km/uur (1,69 m/s).

